



Im Zuge der Umrüstung auf Smartmeter kann der Umbau von Rundsteuerungen oder Schaltuhren erforderlich sein. Für eine sichere und effiziente Lösung gibt es den o.a. Kabelabzweigkasten sowie umfangreiches Zubehör.

Technische Daten:

Kabelabzweigkasten Maße:	93 x 93 x 62 mm
Kabeleinführung:	mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführstutzen
Dichtbereich:	ø 6,0 - 15,0 mm (mit einer Kabeleinführung im Boden)
Dichtbereich:	ø 6,0 - 13,0 mm
Deckelverschlüsse:	plombierbar
Farbton:	RAL 7035 Lichtgrau
Montagevorrichtung:	auf Normzählertafel
Zubehör:	Dichtverschraubungen inkl. Zugentlastung, Universal Anschlussklemme für starre und flexible Leiter 0,2 - 2,5 mm ²

Wir beraten Sie gerne und bieten eine individualisierte und maßgeschneiderte Lösung auch mit Vorkonfektionierung.

SEIDL GMBH Arlbergstrasse 103 6900 Bregenz **W** www.seidlgroupp.com **M** office@seidlgroupp.com **T** +43 5574 23903